



Typy vyprazdňovaných nádob						
Objem nádob	35-50L	110L	80/120L	140/240/340L	500-1200L	770-1300L
Provedení nádob podle norem	DIN 6628	DIN 6629	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-2	EN 840-3
Rozměry vyklápěče mm						
a Seřizovací výška	820	820	820	900	900	900
b Světlost zvedače	300	300	300	380	380	380
c Světlost ramene	345-800	345-800	345-800	345-800	345-800	345-800
d Montážní výška	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600
e Světlost dorazu	165-380	165-380	165-380	245-380	245-380	245-380
Technické údaje						
Časový cyklus*	6-8 s	6-8 s	6-8 s	6-8 s	10-12 s	10-12 s
Zdvíhací síla **	2x1500 N	2x1500 N	2x1500 N	2x1500 N	7000 N	7000 N
Hlučnost***	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Hltnost	38-45 l/min					
Provozní tlak	180 bar					
Provozní napětí	24 V					
Hmotnost	ca. 660 kg					

### Poznámka

\* Časový cyklus (bez přestávky) je závislý na montážní výšce, velikosti nádob a viskozitě oleje.

\*\* Zdvíhací síla při maximálním využití objemu nádoby a při stlačeném odpadu v nádobě dle normy.

\*\*\* Měřené hodnoty bez zatížení nádobou.

\*\*\*\* Poloha těžiště vyklápěče při poloze zdvihadicích vozíků v transportní poloze a při zaklapnutých ramenech.