

MINI

Vůz pro svoz odpadu typ MINI



Nástavby s objemem 8 – 14 m³ pro vůz na svoz odpadu s lineárním stlačováním a se zadním nakládáním pro všechny typy podvozků lehké řady. Malá kompaktní nástavba v robustním provedení a vynikajícím užitečným zatížením.

Zoeller Hi-Tech: vysoký výkon a hospodárnost

ZOELLER SYSTEMS s.r.o., Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany, tel. 323 604 261-3; fax: 323 619 011
www.zoeller.cz; e-mail: prodej@zoeller.cz



MINI

Vlastnosti:

- Šířka nástavby 2,15-2,30m
- Robustní, bezúdržbový lisovací mechanismus.
- Nástavba kompletně svařená
- Vysoce odolné materiály proti opotřebení
- Hydraulické uzavření zadního dílu
- Vnější hydraulické válce lisovacího zařízení

Přednosti:

- Optimální zatížení os
- Velká manévrovatelnost
- Vysoké užitečné zatížení
- Pohodlné ovládání
- CAN-BUS propojení s podvozkem

Technické údaje:

Objem nakládací vany:	1,2 - 1,8 m ³
Doba nakládacího cyklu:	17 - 20 s
Zhutnění:	1 : 6 (závislé na druhu odpadu)
Doba vyložení:	30 - 40 s
Max. provozní tlak:	210 bar

MINI

Objem nástavby 8-10 m³ pro sběr odpadu se zadním nakládáním pro lehké typy podvozků cca 12t

Oblast použití – odvoz všech druhů odpadu v městských i příměstských oblastech, jakož i v historických městských částech s úzkými uličkami a s nízkými průjezdy. Otevřený vyklápěč.



MINI XL

Objem nástavby 9-12 m³ pro sběr odpadu se zadním nakládáním pro lehké typy podvozků cca 15t

Oblast použití – odvoz všech druhů odpadu v městských i příměstských oblastech, jakož i v historických městských částech s úzkými uličkami a s nízkými průjezdy. Otevřený nebo uzavřený vyklápěč.



MINI XL-H

Objem nástavby 10-14 m³ pro sběr odpadu se zadním nakládáním pro lehké typy podvozků cca 15 - 18t

Oblast použití – odvoz všech druhů odpadu v městských i příměstských oblastech. Otevřený nebo uzavřený vyklápěč.



Zoeller Hi-Tech: vysoký výkon a hospodárnost

ZOELLER SYSTEMS s.r.o., Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany, tel. 323 604 261-3; fax: 323 619 011
www.zoeller.cz; e-mail: prodej@zoeller.cz

